



سلکت لاین

وارنیش فوق براق SH 4000-50

مشخصات

- وارنیش یکنواخت، فوق براق
 - مناسب برای ورنی زنی نقطه ایی مات/براق همراه با وارنیش های دیگر
 - بالاترین میزان صیقلی
 - بهترین نتیجه با نورد آنیلوکس مناسب
 - آنیلوکس توصیه شده 16 ccm-18 ccm، آنیلوکس شش ضلعی
 - مقاومت بالا در برابر سائیدگی
 - توجه: فقط برای یک طرف کار می توان استفاده کرد.
 - قابلیت خشک شدن سریع
 - نامناسب برای استفاده با هات فویل
 - نامناسب برای کار با چسب
 - فقط در قسمت تحویل استفاده می شود.
 - قابل استفاده بر روی کاغذ و مقوا
 - ویسکوزیته در تولید 55 - 40 ثانیه
- تنظیمات متفاوت ویسکوزیته نیز در صورت درخواست ارائه می گردد.

چاپ برای مواد غذایی:

قابل استفاده برای تماس غیرمستقیم با مواد غذایی برای اطمینان هنگام چاپ برای مواد غذایی از کوتینگ های ویژه مواد غذایی استفاده شود.

نحوه خشک شدن:

با IR و هوای گرم

ویسکوزیته:

در درجه حرارت ۲۰ درجه سانتیگراد با یک پیمانۀ DIN چهار میلیمتری اندازه گرفته شده است. لطفا در صورت لزوم ویسکوزیته بالا را با آب رقیق کنید تا به ویسکوزیته مورد نظر برسید.

کاربرد:

روی تمام واحدهای ورنی زنی ماشین چاپ های ورقی، واحدهای ورنی زنی مجزا و ماشین های کوتینگ

توجه:

قبل از استفاده محلول را کاملا هم بزنید.
بسته به مواد چاپی و مقدار ورنی موردنیاز مشخصات ممکن است عوض شوند.
فقط از مرکب هایی که مطابق با ایزو ۲۸۳۶ هستند استفاده کنید.
با آب تمیز کنید.
برای ایمنی توصیه می گردد که چسب روی بسته بندی کنده شود.

نگهداری:

بسته های باز نشده را در ۵ الی ۳۵ درجه سانتیگراد نگهداری کنید.
دور از نور مستقیم آفتاب، حرارت و بیخ زدگی نگهداری کنید.
طول عمر مفید ۵ سال - در صورت باز نشدن بسته بندی و نگهداری در شرایط صحیح

اطلاعات مندرج در این بروشور براساس تست های آزمایشگاهی است و ممکن است در کاربردهای مختلف نتایج متفاوتی داشته باشد.