



## سلکت لاین

# پلیت های حرارتی TP-K برای پلیت ستر

پلیت های حرارتی اشترن TPK براساس تکنولوژی اریجینال سلکت لاین، با بهره وری و رزولوشن بالا ساخته شده است.

### مشخصات محصول

نوع	پلیت حرارتی پوزیتیو تک لایه
کاربرد	چاپ افست ورقی تجاری و بسته بندی
ماده	آلومینیم آنودایز شده
ضخامت	۰/۴ - ۰/۳ - ۰/۲۵ - ۰/۲۰ - ۰/۱۵ میلیمتر
حداکثر پهنا	۱۳۵۰ میلیمتر
رنگ	آبی تیره
حساسیت به نور	۸۳۰ نانومتر
انرژی برای ظهور	۱۲۵-۱۲۰ میکروژول / سانتیمتر مربع
رزولوشن	۱۹۹ درصد در ۴۵۰ lpi
قابلیت FM	۲۰ میکرون - ترام استوتستیک
تیراژ	۱۰۰،۰۰۰ نسخه در صورت سوزانده نشدن پلیت، ۲۰۰،۰۰۰ نسخه بعد از سوزانده شدن
نور مطمئن	نور معمولی
عمر مفید	۵ سال ، در صورتی که تحت شرایط توصیه شده نگهداری شود.
شرایط نگهداری	نگهداری پلیت در درون بسته بندی، دور از سرما و گرمای غیرمتعارف، رطوبت بین ۵ تا ۳۰ درجه و RH بین ۴۰ تا ۷۰ درصد
شرایط سوزاندن	۲۵۰ - ۲۳۰ درجه سانتیگراد، ۸-۵ دقیقه

#### پلیت ستر

کدک  
اسکرین  
هایدلبرگ



#### داروی ظهور

سلکت لاین TD-V  
کدک گلداستار پرمیوم  
ایماف ترم ۸۳۰



#### ماده تقویت دارو

سلکت لاین TDR-V



#### شرایط تقویت دارو

۱۰-۱۲ میلیمتر  
۶-۸ میلیمتر در ساعت  
۱۰-۱۲ میلیمتر مربع در هنگام ظهور  
۶-۸ میلیمتر در ساعت هنگامی که پرسور کار نمی کند.



#### زمان ظهور

۳±۵ ثانیه



#### دمای ظهور

۲۴±۱ سانتیگراد

